



LOSA PAVICÉSPED



DISPONIBLE



SIN BISEL

DIMENSIONES

Longitud (mm)	600	±2
Anchura (mm)	400	±2
Altura (mm)	100	±3

PESO

144 Kg/m²

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la rotura	≥ 5 Mpa	*
Durabilidad de la Resistencia a la rotura	Satisfactorio	
Absorción de agua	Clase 2	Marcado B
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Marcado I
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	≥ 55	Anexo I
Durabilidad de la resistencia al deslizamiento	Satisfactorio	
Resistencia al fuego	NPD	
Emisión de amianto	No contiene	
Propiedades fotocatalíticas	Clase 1-2	

USO PREVISTO


Solera exterior

SUPERFICIE


Lisa, Granallada

*No es posible realizar el ensayo debido a su geometría, pero se considera conforme ya que el hormigón utilizado en su fabricación es el mismo que se utiliza en el resto de productos. Apdo 5.3.1


ACABADOS



LISO



GRANALLADO



PROTECCIÓN
SP5 (antimanchas)
SP6 (antimanchas brillo)

CLEANIX

FOTOCATALÍTICO